


CONÇUES POUR DURER

Série des
remorques
à plateforme

REMORQUES À PLATEFORME

- 1** **Câblage électrique protégé et scellé**
Améliore la durée de vie du câblage électrique et prévient les problèmes de mauvais contacts.
- 2** **Marchepied au-devant de la plateforme**
Permet une montée sur le plancher plus facile et sécuritaire.
- 3** **Suspension à glissière 2 po**
Pour un usage plus industriel, cette suspension prolonge la durée de vie des pièces composantes.
- 4** **Plancher en pruche**
Bois plus dur et plus épais avec une durabilité accrue.
- 5** **Grand choix de longueurs (sur mesure 30 pi, 24 pi, 17 pi et 16 pi)**
Différentes longueurs selon l'utilisation désirée.



Spécifications techniques

	DO-16	DO-18	DO-20
Largeur intérieure	102 po	102 po	102 po
Longueur intérieure	192 po	216 po	240 po
Essieux	N° 1 : 2 x 3 500 lb, N° 2 : 2 x 5 200 lb, N° 3 : 2 x 7 000 lb	N° 1 : 2 x 3 500 lb, N° 2 : 2 x 5 200 lb, N° 3 : 2 x 7 000 lb	N° 1 : 2 x 3 500 lb, N° 2 : 2 x 5 200 lb, N° 3 : 2 x 7 000 lb
Freins	électriques	électriques	électriques
Pneus	N° 1 : 205/75R15 8 plis N° 2 : 225/75R15 8 plis N° 3 : 235/80R16 10 plis	N° 1 : 205/75R15 8 plis N° 2 : 225/75R15 8 plis N° 3 : 235/80R16 10 plis	N° 1 : 205/75R15 8 plis N° 2 : 225/75R15 8 plis N° 3 : 235/80R16 10 plis
Poids à vide	N° 1 : 2 800 lb, N° 2 : 2 900 lb, N° 3 : 3 100 lb	N° 1 : 3 100 lb, N° 2 : 3 200 lb, N° 3 : 3 400 lb	N° 1 : 3 300 lb, N° 2 : 3 400 lb, N° 3 : 3 600 lb
Capacité de chargement	N° 1 : 5 000 lb, N° 2 : 7 000 lb, N° 3 : 11 000 lb	N° 1 : 5 000 lb, N° 2 : 7 000 lb, N° 3 : 11 000 lb	N° 1 : 5 000 lb, N° 2 : 7 000 lb, N° 3 : 11 000 lb
Longueur hors tout	252 po	276 po	300 po
Largeur hors tout	102 po	102 po	102 po
Plancher	madrier de pruche 1 ¾	madrier de pruche 1 ¾	madrier de pruche 1 ¾
Éclairage	DEL	DEL	DEL
Revêtement	galvanisé à chaud ou noir	galvanisé à chaud ou noir	galvanisé à chaud ou noir
Options	Essieux 8k, pneus 17,5 po, vérin 2 vitesses, plateforme sur le col de cygne et roue de secours		