

**Choisir N&N,  
c'est opter pour...**

- ✓ **la fiabilité au meilleur prix**
- ✓ **un vaste choix de remorques pour toutes les utilités**
- ✓ **des matériaux robustes de grande qualité**

## REMORQUES À BENNE BASCULANTE INNO & HD



Modèle  
ID 72X120  
Essieux 10k



Option : rampes d'aluminium



Option : grillage et dévidoir en aluminium

## Les caractéristiques communes des remorques à benne basculante INNO & HD

- 1** **Cylindre télescopique au-devant du dompeur**  
L'angle prononcé offre une force supérieure et diminue l'intensité sur la batterie.  
Le cylindre est aussi facile à entretenir.
- 2** **Braquette de lame 3/8 d'épaisseur surélevée de 1 1/2**  
Offre une longévité supérieure en ralentissant l'usure.  
La braquette permet aussi un meilleur déchargement.
- 3** **Protège-toile en aluminium**  
Protège contre les bris de toile.
- 4** **Porte double action**  
Permet d'ouvrir les portes et de décharger, peu importe les obstacles.  
Rampe d'embarquement de 6 pieds de long.



Supports à madrier amovible

Ailes antidérapantes

Modèle RD 79 x 144  
Essieux 8k  
Pneus 17,5 x 215

Base en H

Coupleur ajustable 2 3/16 po.

Vérin 12k  
« drop leg »

Option : moteur à gaz Honda

### Spécifications techniques (benne basculante HD)

	RD 72 x 120	RD 72 x 144	RD 82 x 144	RD 82 x 168	RD 82 x 192
Largeur intérieure	72 po	72 po	82 po	82 po	82 po
Longueur intérieure	120 po	145 po	145 po	168 po	192 po
Essieux	2 x 5 200 lb	N° 1 : 2 x 5 200 lb N° 2 : 2 x 7 000 lb	N° 1 : 2 x 5 200 lb N° 2 : 2 x 7 000 lb	2 x 7 000 lb	2 x 7 000 lb ou 3 x 7 000
Freins	électriques	électriques	électriques	électriques	électriques
Pneus	ST-225/75R15 8 plis sur jante galvanisée 6 trous	N° 1 : ST-225/75R15 8 plis N° 2 : ST-235/80R16 10 plis	N° 1 : ST-225/75R15 8 plis N° 2 : ST-235/80R16 10 plis	ST-235/80R16 10 plis	ST-235/80R16 10 plis
Poids à vide	2 850 lb	3 100 lb	3 300 lb	4 400 lb	4 650 lb
Capacité de chargement	6 950 lb	ND	ND	9 600 lb	9 600 lb
Longueur hors tout	182 po	205 po	205 po	228 po	252 po
Largeur hors tout	93 po	93 po	100 po	100 po	102 po
Plancher	acier 11 GA	acier 11 GA	acier 11 GA	acier 11 GA	acier 11 GA
Éclairage	DEL	DEL	DEL	DEL	DEL
Revêtement	galvanisé à chaud ou noir	galvanisé à chaud ou noir	galvanisé à chaud ou noir	galvanisé à chaud ou noir	galvanisé à chaud ou noir
Options	Extensions de côté grillagées (24 po ou 36 po), dévidoir à toile en aluminium à ressorts, chargeur à batterie intelligent, essieux 8k, pneus 17,5 po et moteur à gaz Honda				

### Spécifications techniques (benne basculante INNO)

	ID 60 x 120	ID 72 x 120	ID 72 x 144
Largeur intérieure	60 po	72 po	72 po
Longueur intérieure	120 po	120 po	145 po
Essieux	2 x 3 500 lb	N° 1 : 2 x 3 500 lb, N° 2 : 2 x 5 200 lb	2 x 5 200 lb
Freins	électriques	électriques	ND
Pneus	ST-205/75R14 6 plis sur jante galvanisée 5 trous	N° 1 : ST-205/75R14 6 plis N° 2 : ST-225/75R15 8 plis	ST-225/75R15 8 plis sur jante galvanisée 6 trous
Poids à vide	2 000 lb	2 500 lb	2 600 lb
Capacité de chargement	5 000 lb	N° 1 : 5 000 lb, N° 2 : 7 500 lb	7 200 lb
Longueur hors tout	182 po	182 po	205 po
Largeur hors tout	78 po	92 po	92 po
Plancher	acier 11 GA	acier	acier 11 GA
Éclairage	DEL	DEL	DEL
Revêtement	galvanisé à chaud ou noir	galvanisé à chaud ou noir	galvanisé à chaud ou noir
Options	Extensions de côté grillagées (24 po), dévidoir à toile en aluminium à ressorts, chargeur à batterie intelligent, manette sans fil et moteur à gaz Honda		