

DES REMORQUES FIABLES POUR LE TRAVAIL ET LE PLAISIR

Série des
remorques
utilitaires et
récréatives

REMORQUES UTILITAIRES INNO

- 1 Galvanisation à chaud 100 % US – 70 microns épais; feuille galvanisée rivetée ou boulonnée – 9 microns**
Durée de vie de 10 à 15 ans selon l'utilisation et l'environnement.
- 2 Marchepied soudé aux ailes**
Facilite l'accès à l'intérieur en toute sécurité et solidifie l'aile.
- 3 Poteau de coin carré pour faciliter l'implant de rehausses ou de supports**
Permet une plus grande superficie de chargement pour transporter plus de matériel.
- 4 Éclairage DEL sur toutes les remorques avec câblage électrique scellé; connexion soudée à l'ultrason ou à l'étain**
Durée de vie supérieure et meilleure luminosité (lumière derrière la remorque).
- 5 Suspension à glissière sur tous les modèles tandems et à simple essieu**
Diminue l'entretien et le nombre de composantes à vérifier. Roulement plus doux.



Spécifications techniques

	INNO S-51 x 99 galvanisé	INNO S-66 x 123 galvanisé	INNO S-72 x 144 galvanisé	INNO T-66 x 123 galvanisé	INNO T-72 x 144 galvanisé
Largeur intérieure	51 po	66 po	72 po	66 po	72 po
Longueur intérieure	99 po	123 po	144 po	123 po	144 po
Essieux	1 x 3 500 lb EZ-LUBE	1 x 3 500 lb EZ-LUBE	1 x 3 500 lb EZ-LUBE	2 x 3 500 lb EZ-LUBE	2 x 3 500 lb EZ-LUBE
Freins	ND	ND	ND	ND	ND
Pneus	175/80D13 sur jante galvanisée 5 trous	175/80D13 sur jante galvanisée 5 trous	205/175D14 sur jante galvanisée 5 trous	175/80D13 sur jante galvanisée 5 trous	205/175D14 sur jante galvanisée 5 trous
Poids à vide	350 lb	425 lb	650 lb	625 lb	900 lb
Capacité de chargement	2 000 lb	2 000 lb	2 200 lb	3 000 lb	3 000 lb
Longueur hors tout	154 po	174 po	192 po	172 po	192 po
Largeur hors tout	70 po	84 po	90 po	84 po	90 po
Plancher	contreplaqué traité 5%	contreplaqué traité 5%	contreplaqué traité 5%	contreplaqué traité 5%	contreplaqué traité 5%
Éclairage	DEL	DEL	DEL	DEL	DEL
Revêtement	galvanisé à chaud	galvanisé à chaud	galvanisé à chaud	galvanisé à chaud	galvanisé à chaud
Options	Vérin à roulette et roue de secours			Rampe grillagée ou 2 rampes, vérin à roulette et roue de secours	Roue de secours

REMORQUES POUR MOTONEIGES

- 1** Barre transversale du plancher qui passe par-dessus le tube du cadre
Plateforme plus solide en largeur afin de réduire l'effet de mollesse.
- 2** Côté de remorque une pièce, replié sur le dessus
Offre des rebords plus sécuritaires et une remorque plus rigide.
- 3** Lumière encastrée, sur caoutchouc
Lumière mieux protégée afin de durer plus longtemps.
- 4** Suspension réglable
Permet d'ajuster correctement la répartition du poids sur le véhicule grâce au U boalt.



Spécifications techniques

	S-100 x 120	S-100 x 144	T-100 x 144	S-58 x 144
Largeur intérieure	100 po	100 po	100 po	58 po
Longueur intérieure	123 po	147 po	147 po	147 po
Essieux	1 x 3 500 lb	1 x 3 500 lb	2 x 3 500 lb	1 x 3 500 lb
Freins	ND	ND	ND	ND
Pneus	5,30 x 12 ou 20,5 x 10	5,30 x 12	ST-175/80D13 6 plis	ST-175/80D13
Poids à vide	500 lb	600 lb	550 lb	450 lb
Capacité de chargement	2 000 lb	2 000 lb	2 500 lb	1 500 lb
Longueur hors tout	171 po	195 po	195 po	195 po
Largeur hors tout	102 po	102 po	102 po	82 po
Plancher	contreplaqué traité 5/8	contreplaqué traité 5/8	contreplaqué traité 5/8	contreplaqué traité 5/8
Éclairage	incandescent	incandescent scellé	incandescent scellé	incandescent scellé
Revêtement	galvanisé à chaud	galvanisé à chaud	galvanisé à chaud	galvanisé à chaud



Tél. : 819 395-1155 | Téléc. : 819 395-1151
info@nnremorques.ca

Pour plus de renseignements, visitez-nous sur
www.nnremorques.ca

N&N remorques se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits sans préavis.

Détaillant